



MEGALIGHT

Data Sheet of P1.86Px indoor LED totem, 640x1920mm Fiche technique de Totem LED P1,86Px intérieur 640x1920mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	1.86mm
2	Pixel Density Densité de pixels	284426/m ²
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1515
5	Dimension(W×H) Dimension	320mm x 160mm
6	Module Resolution(W×H) Résolution du module	172dots x 86dots
7	Cabinet Dimension(W×H) Dimension de l'armoire	640 x 1920mm
8	Cabinet Resolution Résolution du Cabinet	344dots x 1032dots
9	Cabinet Material Matériau du Cabinet	Aluminium
10	Brightness Luminosité	≥800cd/m ²
11	Driving Method Méthode de conduite	1/43scan
12	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
13	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥1.8 mètre
14	Gray scale Échelle de gris	14 bits
15	Colors Couleurs	16384x16384x16384
16	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥3840Hz
17	Module Currency Devise du module	120A
18	Module Average power Module Puissance moyenne	600W
19	Module weight Poids du module	0.8kg/pc
20	MTBF	>10,000 hours
21	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
22	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP40/IP21
23	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃~+45℃
24	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
25	Controlling system Système de contrôle	Novastar etc.



Notes

1. It can be packed with carton case directly.
Il peut être emballé directement avec une caisse en carton.