



MEGALIGHT

Data Sheet of P4mm Outdoor LED Display Fiche technique de l'écran LED extérieur P4mm

Technical Parameters/ Paramètres techniques

1	Pixel pitch Pas de pixel	4mm
2	Pixel Density Densité de pixels	62,500/m ²
3	LED constitution Constitution des LED	1R1G1B
4	LED Model Modèle LED	SMD1921
5	Cabinet Dimension(W×H) Dimension du cabinet	640 x 640 mm
6	Cabinet Resolution Résolution du Cabinet	160 x 160 dots
7	Matériau du cabinet	Die-casting Aluminum Aluminium moulé sous pression
8	Brightness Luminosité	≥5500cd/m ²
9	Driving Method Mode de balayage	1/8 scan
10	View Angle Angle de vue	Horizontal 120° Vertical 120°
11	Min. Viewing Distance Min. Distance de visualisation	≥4 mètres
12	Gray scale Échelle de gris	14 bits
13	Colors Couleurs	16384x16384x16384
14	Refresh rate Fréquence de rafraîchissement	≥7680Hz
15	Cabinet Current Courant du cabinet	64A
16	Cabinet Average power Cabinet Puissance moyenne	128 w
17	MTBF	>10,000 hours
18	Life span Durée de vie	≥100,000 hours
19	IP rating(Front/Rear) Indice de protection IP (avant / arrière)	IP65/IP54
20	Temperature-operating Température de fonctionnement	- 10℃~+45℃
21	Humidity-operating Humidité en fonctionnement	10%~90%
22	Controlling system Système de contrôle	Novastar - Huidu - Etc...



Notes

1. It can be packed with plywood case or flight case.
Il peut être emballé dans une caisse en contreplaqué ou un flight case.