MEGALIGHT

# Data Sheet of P2.5 GOB indoor LED totem, 640x1920mm
# Fiche technique de Totem LED P2.5 GOB intérieur 640x1920mm

**Technical Parameters/ Paramètres techniques**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pixel pitch<br>Pas de pixel | 1.86mm |
| 2 | Pixel Density<br>Densité de pixels | 284426/m2 |
| 3 | LED constitution<br>Constitution des LED | 1R1G1B |
| 4 | LED Model<br>Modèle LED | SMD1515 |
| 5 | Dimension(W×H)<br>Dimension | 320 mm x 160 mm |
| 6 | Module Resolution(W×H)<br>Résolution du module | 172dots x 86dots |
| 7 | Cabinet Dimension(W×H)<br>Dimension de l'armoire | 640 x 1920mm |
| 8 | Cabinet Resolution<br>Résolution du Cabinet | 256dots x 768dots |
| 9 | Cabinet Material<br>Matériau du Cabinet | Aluminium |
| 10 | Brightness<br>Luminosité | ⩾800cd/㎡ |
| 11 | Driving Method<br>Méthode de conduite | 1/43scan |
| 12 | View Angle<br>Angle de vue | Horizontal 120° Vertical 120° |
| 13 | Min. Viewing Distance<br>Min. Distance de visualisation | ⩾1.8 mètre |
| 14 | Gray scale<br>Échelle de gris | 14 bits |
| 15 | Colors<br>Couleurs | 16384x16384x16384 |
| 16 | Refresh rate<br>Fréquence de rafraîchissement | ⩾7680Hz |
| 17 | Module Currency<br>Devise du module | 120A |
| 18 | Module Average power<br>Module Puissance moyenne | 600W |
| 19 | Module weight<br>Poids du module | 0.8kg/pc |
| 20 | MTBF | >10,000 hours |
| 21 | Life span<br>Durée de vie | ≥100,000 hours |
| 22 | IP rating(Front/Rear)<br>Indice de protection IP<br>(avant / arrière) | IP40/IP21 |
| 23 | Temperature-operating<br>Température de fonctionnement | - 10℃～+45℃ |
| 24 | Humidity-operating<br>Humidité en fonctionnement | 10%～90% |
| 25 | Controlling system<br>Système de contrôle | Novastar etc. |

**Notes**

**1. It can be packed with carton case directly.**
**Il peut être emballé directement avec une caisse en carton.**